



## PAROC XSS 005

## Tätningsband

### Produktbeskrivning

Åldersbeständigt butylgummi med skyddspapper.

### Användningsområde

Mycket elastisk och formbar remsa för tätning mellan membran som t ex Tyvek<sup>®</sup> Supro Grid, kring genomföringar och mot andra byggmaterial. Kan även användas för tätning mellan plastfolier.

### Elasticitet

Tätningssbandet har en unik förmåga att töjas flera hundra procent utan att tappa varken häft- eller tätningsegenskaper. Det här gör att produkten är särskilt lämpad som tätning kring genomföringar, kanter och hörn. Den smiter åt kring ojämnheter och vinklar utan att behöva läggas i flera lager.

### Vidhäftning

Det viktigaste med tätning kring genomföringar i plastfolien är att produkten inte bara fäster bra vid monteringen utan att den även sitter fortsatt bra under byggnadens hela livslängd. PAROC Tätningssband har just de egenskaperna som krävs och stannar i önskad form efter det att den applicerats.

### Beständighet

PAROC Tätningssband är åldersbeständig och motståndskraftig mot mjukgörare i plaster. Den är även UV-resistent men skall inte monteras så att den utsätts för konstant solljus.

### Format

Produkt	Längd x Bredd x Tjocklek mm
---------	-----------------------------

Tätningssband	10000 x 50 x 2 30000 x 20 x 2
---------------	----------------------------------

### Brukstemperatur

-40 °C till +90 °C

### Appliceringstemperatur

Optimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.

### Förvaring

Rumstemperatur

### Färg

Svart

### Beständighet

Resistent mot UV-ljus samt mjukgörare.

### Innehåll

50 mm 12 rullar/kartong  
20 mm 8 rullar/kartong

### Förpackning

Kartong

### Samlastning

Produkten kan samlastas med det övriga sortimentet till lager eller byggplats. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Minskade kostnader för order- och fakturahantering, lossning etc.

Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att ladda ner på vår hemsida.

Mer detaljerade uppgifter angående produkter, paket- och pallinnehåll finns på vår hemsida

[www.paroc.se](http://www.paroc.se)

**PAROC AB** Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på [www.paroc.se](http://www.paroc.se). Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energitåg. Detta eftersom energitågen är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.