

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 3255/82

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Rörisolering klass P II

PAROC PLASTPLÅT System 820x-xx

Innehavare	Paroc AB, 541 86 Skövde, tel; +46 500 469 000, fax; +46 500 469 228, hemsida; www.paroc.se, e-mail; paroc.se@paroc.com, org.nr; 556036-3763.
Produkt	PAROC PLASTPLÅT System 820x-xx, vit respektive grå ytbeklädnad av styv PVC för rörsålar av mineralull. Tjocklek 0,3-0,5 mm och ytvikt 450-550 g/m ² .
Avsedd användning	Ytbeklädnad för rörsålar av mineralull på friliggande vätskefyllda rörledning i utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling.
Handelsnamn	PAROC Plastplåt 820x-xx
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>). Rörisolering klass P II * 5:22
	* Gäller för ytbeklädnad av rörsålar av glasull eller stenudd med lägsta nominella densitet 75 kg/m ³ .
Tillhörande handlingar	-
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-06-24 med diarienummer 210-99-0228 och övervakas av oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

