

Vi tar stenåldern till en ny dimension

Fakta om PAROC FireVent Mat

- Används vid brandisolering av ventilationskanaler samt värmeisolering av ventilationskanaler, rörledningar, expansionskärl och behållare mm.
- Tillverkas av stenull och på ena sidan försedd med varmförzinkat trådnät med en maskvidd på 25 millimeter.
- PAROC FireVent Mat Comfort har ett komfortyttskikt av tunn non-wovenväv.
- PAROC FireVent Mat AluCoat har ett yttskikt av armerad aluminiumfolie.
- Förpackas i krympfilm och levereras på pall – 18 st/pall.
- Högsta rekommenderade användningstemperatur är 250 °C. Max temperatur på yttskiktet är 80 °C.
- Bredd 600 millimeter.
- Tjocklekar: 30, 40, 50, 60, 70, 80 och 100 millimeter.
- Godkänd för utvändigt brandisolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass EI 15, EI 30, EI 60 och EI 120. Se typgodkännande SITAC 2395/81.
- Uppfyller Euroklass A2-s1, d0 (obrännbart material). Se typgodkännande SITAC 0217/94.



PAROC FireVent Mat Comfort



PAROC FireVent Mat AluCoat

Utvändig brandisolering av cirkulära ventilationskanaler

Typgodkännande SITAC 2395/81. Isolertjocklek i millimeter.

Brandklas	PAROC FireVent Mat	PAROC Vent Mat
EI 15	30	80
EI 30	50	120
EI 60	80	–
EI 120	120	–

Utvändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler

Typgodkännande SITAC 2395/81. Isolertjocklek i millimeter.

Brandklas	PAROC FireVent Mat	PAROC Vent Mat
EI 15	40	80
EI 30	60	120
EI 60	100	–



PAROC AB

Teknisk Isolering
541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
Telefax 0500-46 94 80
teknisk.isolering@paroc.com
www.paroc.se

A MEMBER OF PAROC GROUP





inte bara en lättare matta att bära utan även mer svängum på plats.

Mattan är lätt både att klippa och få på plats. Den upplevs som stabil men samtidigt väldigt formbar. Vi är dessutom ensamma om att erbjuda en svensktillverkad brandnätmat, vilket känns bra med tanke på miljön. På Paroc har vi bestämt oss för att öka våra ansträngningar i klimatfrågan. Att minska utsläppen av koldioxid är en stor och viktig del. Därför eftersträvar vi effektiva transporter.

Utvecklar och förenklar

Vi tycker det är viktigt att skapa en bättre vardag för dig som jobbar med våra produkter. Vi värnar om miljön i stort men är också oerhört måna om att kunna förbättra arbetsmiljön. Det känns väldigt stimulerande att kunna bidra genom att hitta lösningar som utvecklar och förenklar. Kanske är det stenåldersmänniskorna i oss som vill att jobbet ska vara både grönt och skönt.

En del ser aldrig tillbaka utan bara framåt. Vi menar att man måste se tillbaka ibland för att kunna se framåt.



PAROC FireVent Mat -en tunnare och lättare brandnätmat

Ett urgammalt material i kombination med den senaste teknologin. Tryggt men samtidigt nytt och spännande. Det är vår styrka. Vi kallar det nya stenåldern.

Nya PAROC FireVent Mat är ett bra exempel på hur vi utgår från en väl fungerande produkt som sedan förbättras genom nytänkande och vår lust att ständigt utvecklas.

Fördelarna är många, både för konstruktörer och montörer.

Många forskare menar att stenåldern var den bästa tid människan genomlevt hittills. Vi åt hälsosamt, motionerade mycket och stressade så gott som aldrig.

På Paroc vill vi hävda att nya stenåldern är snäppet bättre.

Med vår nya PAROC FireVent Mat har vi plockat det bästa från två världar. Lite gammalt och lite nytt. Visst kan man kombinera det sunda sättet att leva med dagens fascinerande teknik.

Ny teknologi

Genom egenutvecklad spinn- och fiberteknologi har vi tagit fram en lättare och tunnare brandnätmat. Ett lyft eftersom arbetsplatsen ofta är placerad i trånga och varma utrymmen. Samma format som tidigare, men med reducerad tjocklek och en ny färg på märkremsan. På PAROC FireVent Mat är den brandgul.

Bättre arbetsmiljö

En minskad tjocklek innebär lägre bygghöjd. Nu får den som monterar

PAROC FireVent Mat - brandisolering av ventilationskanaler

En lättare och tunnare isolering producerad av obrännbar stenull med bibehållen brandklass. Typgodkänd av SITAC 2395/81. Minskad tjocklek ger en lägre bygghöjd och mer utrymme på arbetsplatsen. En enklare dimensionering underlättar, samtidigt som mattan är väldigt enkel att hantera. Lätt att identifiera tack vare den brandgula märkremsan.

För dimensioner, se nästa sida.
Mer information hittar du på www.paroc.se

PAROC Vent Mat tillhör också vår produktfamilj för ventilationsisolering. Även den har brandgodkännande för EI 15 och EI 30. Mattan är idealisk när ventilationskanaler ska isoleras, både för att reducera värmeförlust och skyddas mot brand. Ofta behövs det 80–120 millimeter isolering för att uppfylla kraven på begränsning av värmeförlust – men det räcker med 30–80 millimeter för att klara brandkravet. PAROC Vent Mat har ljusblå märkremsa.

- Obrännbar (Euroklass A2-s1, d0)
- Minskad bygghöjd
- Förbättrad arbetsmiljö
- Snabbare montage
- Mer lätthanterligt
- Svensktillverkad
- Typgodkänd 2395/81

